



### Ref.: A02150 GRAFFITIREINIGER C3 QUICK 500ML

Scheuert Farben, Tinten und Lacke tiefgründig blank.

- ✓ **Schnelle Wirkung: 10 bis 15 Minuten!**
- ✓ **Beschädigt die Oberflächen nicht**
- ✓ **Speziell für poröse Oberflächen**
- ✓ **Ohne chlorierte Lösungsmittel**



#### TECHNISCHE DATEN

Dichte: 0,92 +/- 0,2

Gerüche: lösungsmittelartig

#### ANWENDUNG

Graffitiereiniger für poröse Oberflächen, ideal für die Reinigung an schwer zugänglichen Stellen.

Der Graffitiereiniger ist eine Mischung aus sehr wirksamen Lösungsmitteln, mit der sich von Graffiti bedeckte Oberflächen schnell blank scheuern lassen.

Anwendungsbereiche: Entfernt alle Graffiti an porösen Oberflächen (an Böden und Wänden aus Sandstein, Marmor, Backstein, usw.).

Ergiebigkeit: Deckt eine Oberfläche von ca. 8m<sup>2</sup> pro Sprühdose ab, je nach Zustand der Oberfläche und Art der kurativen Anwendung.

#### ANWENDUNGSORTE

- Gebietskörperschaften
- Gemeinden, kommunale Einrichtungen
- Industrieunternehmen
- Reinigungsunternehmen für Innen- und Außenbereiche: glatte Wände, Telefonkabinen, Metallrollläden, Aufzüge, Hallen (Bahnhöfe, U-Bahnstationen, Einkaufszentren, usw.), Zugwagons, Straßenschilder, usw.

#### BEDIENUNGSANLEITUNG

Vor der Benutzung kräftig schütteln.

Aus 15cm Entfernung auf die Oberfläche sprühen, um sie mit einer relativ dicken Schicht zu bedecken. Die Sprühdose aufrecht halten, mit dem Sprühkopf nach oben.

Graffiti an porösen Oberflächen: 10 bis 15 Minuten lang einwirken lassen. Zum Abschluss kräftig abbürsten. Den Vorgang bei Bedarf wiederholen, und reiben, bis die Graffiti verschwinden. Mit reichlich lauwarmem oder heißem Wasser abwaschen. Nicht auf Gummi auftragen, ohne einen Kompatibilitätstest durchgeführt zu haben.

Farbenscheuermittel: Ca. 10 Minuten lang einwirken lassen. Die Farbe weicht deutlich auf, aber ohne aufzuschwellen oder Blasen zu bilden. Die praktisch gelierte Schicht mit einem Malerspachtel entfernen. Wenn die Schicht dick ist, den Vorgang wiederholen. Mit reichlich Wasser abwaschen.

#### VERPACKUNG

Verpackungseinheit (V.E.): Sprühdose

Verkaufseinheit: Karton mit 6 Einheiten

Weißblechdose, Durchmesser: 65mm / Höhe: 195mm

Nennvolumen: 650ml / Nettovolumen:

Palettierung: 1080 Einheiten – 90 Kartons

#### RECHTSHINWEIS

AUSSCHLIESSLICH DER GEWERBLICHEN NUTZUNG VORBEHALTEN.

Gefährlich. Die Vorsichtsmaßnahmen sind zu befolgen.

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB), das auf einfache Anfrage erhältlich ist.

Unsere technischen Datenblätter sind mit unserem aktuellen Wissensstand verfasst worden und können in gewissen Punkten geändert werden. Außervertragliches Foto.

13.07.2021 Index 3.2