



### Réf: A02200 ANTI-GRAFFITI /ANTI-AFFICHES PREVENTIF QUICK 5L

Protège les surfaces contre les inscriptions et empêche l'adhérence des affiches.

- ✓ Sans solvant chloré
- ✓ A base de cires de paraffine
- ✓ Ne contient pas de silicone

#### DONNEES TECHNIQUES

Densité : 0.76 +/- 0.2

Odeurs : Hydrocarbures

#### APPLICATION

Lutte contre l'affichage sauvage : il empêche l'adhérence des affiches sur les surfaces : bois, plastique, métal, papier couché, verre, etc. sur lesquelles, après quelques heures de séchage, il laisse un film transparent et invisible.

Protège les surfaces, surtout poreuses, du type pierre ou béton, contre les inscriptions : encre ou peinture, pollution atmosphérique et facilite leur nettoyage

Rendement : 5 à 10 m<sup>2</sup> par litre, selon l'état du support et le mode d'application

Durée de protection : de 6 mois à 1 an.

S'applique sur les murs et les façades en extérieur. Permet d'obtenir à la fois une protection préventive anti graffiti, peintures, etc., et une protection anti-humidité grâce au film transparent paraffinique brillant et homogène qui se forme en surface. Le graffiti reste tout de suite collé à ce film sans le traverser et est facilement éliminé par rinçage.

#### LIEUX D'UTILISATION

- Collectivités territoriales
- Collectivités, services municipaux
- Industriels
- Sociétés de nettoyage pour intérieurs et extérieurs : murs lisses, cabines téléphoniques, rideaux métalliques, ascenseurs, halls (gares, métros, centres commerciaux, etc.), de wagons SNCF, de panneaux de signalisation routière, etc.

#### MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi.

S'applique avec un pinceau ou un pulvérisateur. Sèche en quelques heures.

Anti-affiches : la surface doit être propre et sèche. Sur surfaces poreuses ou semi poreuses, appliquer 2 couches.

Anti-graffitis : s'applique sur surfaces sèches. Sur support poreux, prévoir 2 couches. La deuxième étant passée sur la première, sèche. Pour l'élimination des inscriptions, utiliser de l'eau savonneuse et une brosse ou de l'eau en jet (pression 100 à 140 bars).

#### CONDITIONNEMENT

Unité de conditionnement (U.C) : Bidon 5L

Unité de vente (U.V) : Carton de 2 unités

Palettisation: 160 unités – 80 cartons

#### LEGISLATION

STRICTEMENT RESERVE AUX PROFESSIONNELS.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.

Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle.

25/01/2022 Indice 3.2