

# ANTI-GRAFFITI CURATIF

Ref. A25355 - 5L

**QUICK**  
TECH

NETTOYAGE  
ET DÉCAPAGE

Enlève les graffitis sur toutes les surfaces lisses ou poreuses.

- Action rapide : moins de 15 min !
- Sans solvant chloré
- Spécial surfaces lisses et poreuses



## APPLICATION

S'applique sur les surfaces lisses ou poreuses comme les murs, les façades en extérieur et les métaux non peints.

L'anti-graffiti est un mélange de solvants de haute efficacité qui permet de décaper et effacer rapidement les surfaces couvertes de graffiti.

Ne contient aucun solvant chloré. Contient des solvants d'origine végétale.

### Données techniques :

- Base : Solvantée
- Rendement : 1L permet de traiter 6 à 9m<sup>2</sup> selon l'état du support, le mode d'application et le type de marquage.

## MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant emploi : En effet, un «déphasage » peut se produire en cas de stockage prolongé (ceci n'influence pas l'efficacité du produit).

Recouvrir la surface à traiter d'une couche consistante à l'aide d'un pinceau ou d'un pulvérisateur en se tenant à 15cm de celle-ci.

Laissez agir 5 à 15 minutes selon le support.

Frotter à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon selon le support et la résistance du graffiti.

Enfin, nettoyer à l'eau chaude sous pression ou frotter avec une eau savonneuse.

Réaliser éventuellement une deuxième application.

Par précaution, toujours réaliser un essai préalable sur une petite surface avant utilisation sur surface totale. Ne pas appliquer sur du caoutchouc sans avoir réalisé un test de compatibilité. Ne pas utiliser sur surfaces chaudes ou au soleil.

## LEGISLATION

STRICTEMENT RESERVE AUX PROFESSIONNELS.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.

Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle. 01/01/2024 Indice 1.0



## LIEUX D'UTILISATION

- Collectivités territoriales
- Collectivités, services municipaux
- Industriels
- Sociétés de nettoyage pour intérieurs et extérieurs

## CONDITIONNEMENT

Unité de conditionnement (U.C.) : Bidon 5L

Unité de vente (U.V.) :  
Caron de 2 unités

Palettisation :  
160 unités – 80 cartons

**S.I.C.O.**

577 Rue du Pommarin B.P. 16 – Voreppe - 38341 Moirans CEDEX France  
Tél : +33 (0)4 76 50 85 50 / sico.commercial@sico.fr / www.sico.fr