

# TAG ENTFERNER VORBEUGEND

Ref. A25356 - 5 L

# QUICK<sup>®</sup> TECH

REINIGUNG  
UND ABBEIZEN



Vorbeugende Anti-Graffiti-Emulsion, schützt Oberflächen vor Beschriftungen und verhindert das Anhaften von Plakaten.

- Anti-Graffiti- und Anti-Feuchtigkeitsschutz
- ohne flüchtige organische Verbindungen (VOC)
- 0 Piktogramme



## ANWENDUNG

Empfohlen für halbporöse und poröse Materialien, die im Bauwesen aus Ziegeln, Beton, Zement, Stein usw. verwendet werden.

Diese wässrige Emulsion aus Paraffin und Silikon ist für alle Untergründe geeignet:

- auf Holz, Kunststoff, Metall, beschichtetem Papier, Glas... sie hinterlässt nach dem Trocknen einen transparenten, unsichtbaren Film, der das Anhaften von Postern verhindert.
- auf porösen Oberflächen wie Stein oder Beton verhindert er Luftverschmutzung oder Beschriftungen mit Tinte oder Farbe.

Ermöglicht gleichzeitig einen vorbeugenden Schutz gegen Graffiti, Farben... und einen Schutz gegen Feuchtigkeit dank des homogenen transparenten Paraffinfilms, der sich auf der Oberfläche bildet. Das Graffiti bleibt sofort an diesem Film haften, ohne ihn zu durchdringen, und lässt sich leicht abspülen. Ausgezeichnete Barrierewirkung gegen Wasser, große Deckkraft, kann je nach behandeltem Untergrund ein leicht glänzendes Aussehen verleihen

### Technische Daten:

- Basis: Wässrig
- Trockenzeit bei 20°C: 30-40 min, bis sich ein farbloser Film bildet.
- Ergiebigkeit: 1 L reicht für 5 bis 10m<sup>2</sup> (je nach behandelter Fläche).
- Schutzdauer: 6 Monate bis 1 Jahr.
- Aufbewahrung: Zwischen 10 und 30°C aufbewahren, vor Licht schützen.

## ANWENDUNGSGEBIET

- Kommunale Gebietskörperschaften
- Gebietskörperschaften, städtische Dienste
- Industrieunternehmen
- Reinigungsunternehmen für Innen- und Außenbereiche

## VERPACKUNG

Verpackungseinheit:

Kanister 5L

Verkaufseinheit (VE):

Karton mit 2 Einheiten

Palettisierung:

160 Einheiten - 80 Kartons

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Gebrauch schütteln.

Auf eine saubere, trockene Oberfläche sprühen oder mit einer Rolle oder einem Pinsel eine dünne Schicht auftragen.

Idealerweise eine zweite Schicht auftragen (warten, bis die erste Schicht vollständig getrocknet ist).

Zur Entfernung von Beschriftungen Druckwasser oder eine warme Seifenlauge verwenden und ggf. mit einer Bürste schrubben.

## RECHTSLAGE

AUSSCHLIESSLICH FÜR PROFESSIONELLE ANWENDER.

Kann gefährlich sein. Vorsichtsmaßnahmen beachten.

*Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB), das auf Anfrage erhältlich ist.*

*Unsere Datenblätter wurden nach unserem derzeitigen Kenntnisstand erstellt. Einige Elemente können geändert werden. Foto nicht vertraglich bindend. 01/01/2024 Index 1.0*