

# ANTI-GRAFFITI C1

Ref. A25352 - 500mL

**QUICK**  
TECH

NETTOYAGE  
ET DÉCAPAGE



Enlève les graffitis sur les surfaces fragiles.

- Action instantanée : moins d'une minute !
- N'abîme pas les surfaces
- Spécial surfaces fragiles
- Sans solvant chloré
- Contient des ingrédients d'origine végétale



## APPLICATION

Anti-graffiti pour surfaces fragiles.

L'anti-graffiti est un mélange de solvants de haute efficacité, destiné au décapage rapide des surfaces couvertes de graffitis.

*Domaine d'application :* Enlève tous les graffitis sur les surfaces fragiles (plastiques, laminées, vinyliques, tableaux blancs).

Enlève les marques de peintures, rouge à lèvres, crayons feutres.

L'anti-graffiti C1 peut avoir un effet limité sur des graffitis anciens.

### Données techniques :

- Odeur : Solvantée
- Rendement : Couvre une surface d'environ 8m<sup>2</sup> par aérosol, selon l'état du support et le mode d'application curatif.

Idéal pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès l'anti-graffiti peut attaquer certains supports en matières plastiques ; il convient de faire des essais au préalable sur une zone non critique.

## LIEUX D'UTILISATION

- Collectivités territoriales
- Collectivités, services municipaux
- Industriels
- Sociétés de nettoyage pour intérieurs et extérieurs

## CONDITIONNEMENT

Unité de conditionnement (U.C.) : Aérosol

Unité de vente (U.V.) :  
Carton de 6 unités

Palettisation :  
1044 unités - 174 cartons

Boîtier fer blanc diamètre  
65mm/hauteur 195mm

Volume nominal : 650 ml -  
Volume net 500 ml

## MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant utilisation.

Maintenir l'aérosol verticalement, tête en haut. Pulvériser le produit sur la surface à traiter sans que le produit ne reste en contact plus d'une minute.

Frotter avec une éponge abrasive ou avec un chiffon pour les surfaces délicates. Rincer à l'eau, chaude ou tiède de préférence.

Si plusieurs applications sont nécessaires, attendre 5 minutes avant d'effectuer une nouvelle application afin que la surface soit redevenue relativement sèche.

Tester le produit sur une petite surface avant de l'appliquer sur l'ensemble de la surface à traiter.

Particularité : lors de l'utilisation sur tableau blanc, nettoyer ensuite avec un dégraissant.

## LEGISLATION

GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNELS.  
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

*Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande. Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle. 01/01/2024 Indice 1.0*