

ZINKSTAUBSPRAY GLÄNZEND

Ref. A25366 - 500mL

QUICK
TECH

SCHUTZ



Rostschutzbeschichtung auf Zink- und Aluminiumbasis in einem lösungsmittelhaltigen Medium.

- Antioxidationsmittel
- Korrosionsschutz
- Als Grundierung verwendbar

ANWENDUNG

Schützt Metall, Eisen, Stahl und verzinktes Blech vor Oxidation und Korrosion.

Anwendung auf Schienen, Autobahnleitplanken, Schweißnahtanschlüssen, verzinkten Teilen, Metallkonstruktionen, Schrauben, Armaturen, Schweißnähten.

Für alle Innen- und Außenschutzarbeiten auf Eisen, Stahl und verzinktem Blech, wie z. B. Schreinereien, Dachstühle, Dächer, Baken, ...

Kann als Grundierung verwendet werden.
Glänzendes Finish

Technische Daten:

- Trocknung bei Berührung: einige Minuten
- Aushärtung: 12 Stunden

ANWENDUNGSGEBIET

- Produktionsstätten
- Maritime Einrichtungen
- Schulen
- Geschäftsgebäude
- Standorte für die Lebensmittelverarbeitung

VERPACKUNG

Verpackungseinheit (VE):
Spraydose

Verkaufseinheit (VE):
Karton mit 12 Einheiten

Palettisierung:
1080 Einheiten - 90 Kartons.

Weißblechgehäuse Ø 65mm
Höhe 195mm.

Nennvolumen: 650 ml –
Nettovolumen 500 ml

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor jeder Anwendung sollte die Temperatur der Spraydose auf mindestens 15°C gebracht werden.

Spraydose kräftig schütteln, bis die Kugel deutlich zu hören ist. 1 Minute lang fortsetzen.

Aus 10 bis 15 cm Entfernung auf die zu behandelnde Stelle sprühen, nachdem diese zuvor gebürstet, entzundert und entfettet wurde.

Nach jeder Anwendung die Spraydose kopfüber entleeren, bis das Gas austritt.

RECHTSLAGE

AUSSCHLIESSLICH FÜR PROFESSIONELLE ANWENDER.
Kann gefährlich sein. Vorsichtsmaßnahmen beachten.

*Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB), das auf Anfrage erhältlich ist.
Unsere Datenblätter wurden nach unserem derzeitigen Kenntnisstand erstellt. Einige Elemente können geändert werden. Foto nicht vertraglich bindend. 01/01/2024 Index 1.0*

S.I.C.O.

577 Rue du Pommarin B.P. 16 – Voreppe - 38341 Moirans CEDEX France
Tél : +33 (0)4 76 50 85 50 / sico.commercial@sico.fr / www.sico.fr