

GALVA A FROID BRILLANTE

Ref. A25366 - 500mL

QUICK
TECH

PROTECTION



Revêtement antirouille à base de zinc et d'aluminium en milieu solvanté.

- Anti-oxydant
- Anti-corrosion
- Utilisable en sous-couche d'apprêt
- Finition brillante

APPLICATION

Protège le métal, fer, acier et tôle galvanisée contre l'oxydation et la corrosion.

Application sur rails, glissières d'autoroutes, raccords des cordons de soudures, pièces galvanisées, constructions métalliques, boulonneries, robinetteries, soudures.

Pour tous travaux de protection intérieure et extérieure sur fer, acier, tôle galvanisée, tels que menuiseries, charpentes, toitures, balises,...

Utilisable en sous-couche d'apprêt.
Il est recommandé de procéder par application de 2 couches fines plutôt qu'une couche épaisse.
Application sur support non rouillé.
Finition brillante

Données techniques :

- Séchage au toucher : quelques minutes
- Durcissement : 12 heures

MODE D'EMPLOI

Avant chaque utilisation, la température de l'aérosol doit être amenée à au moins 15°C.

Agiter vigoureusement l'aérosol jusqu'à entendre très nettement la bille.

Continuer durant 1min.

Vaporiser de 10 à 15 cm sur la partie à traiter après l'avoir, au préalable, brossée, décalaminée et dégraissée.

Après chaque utilisation, purger l'aérosol tête en bas jusqu'à ce que le gaz sorte.

LEGISLATION

STRICTEMENT RESERVE AUX PROFESSIONNELS.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.

Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle. 01/01/2024 Indice 1.0

LIEUX D'UTILISATION

- Sites de fabrication
- Installations maritimes
- Ecoles
- Bâtiments commerciaux
- Sites de transformation alimentaire

CONDITIONNEMENT

Unité de conditionnement (U.C) : Aérosol

Unité de vente (U.V) :
Carton de 12 unités

Palettisation :
1080 unités – 90 cartons

Boîtier fer blanc diamètre
65mm/Hauteur 195mm

Volume nominal : 650 ml -
Volume net 500 ml

S.I.C.O.

577 Rue du Pommarin B.P. 16 – Voreppe - 38341 Moirans CEDEX France
Tél : +33 (0)4 76 50 85 50 / sico.commercial@sico.fr / www.sico.fr