

# SCHMIERMITTEL HT

Ref. A25394 - 500 ml

**QUICK**  
TECH

**SCHMIERMITTEL**



Zur wirksamen Schmierung von Systemen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.



- Geeignet für den Einsatz bis 500°C.
- Reibungsfrei
- Beständig gegen Salzkorrosion
- Hilft, den Verschleiß zu verringern

## ANWENDUNG

Statisches, reibungsminderndes Schmiermittel für hohe Temperaturen und hohe Drücke.

Kann in der Mechanik für die Montage von Achsen und Lagern, im Bauwesen für Druckluftanlagen, Betonpumpen, in der Automobilindustrie für Auspuff-, Kurbelgehäuse- und Zylinderkopfdichtungen verwendet werden.

Es ist auch sehr nützlich, um festgefressene Alufelgen an den Naben zu lösen. In dünnen Schichten anwendbar und wirksam.

Hat eine hohe statische und Vibrations-Lebensdauer.

Beständig gegen Salzkorrosion, Wasserkontakt und Dampf. Trocknet nicht aus, verdunstet nicht, verringert den Verschleiß von Metallteilen und die Reibung, indem es einen neutralen Film zwischen verschiedenen Metallen bildet.

Hält Erhitzungen bis zu 500 °C stand.

### Technische Daten:

- Gebrauchstemperatur: -20 bis + 500°C (je nach Bedingungen).
- Tropfpunkt: > 190°C
- Eigenschaften: Anti-Frictionsmittel, Lösemittel, wasserunlöslich.
- Rezeptur: Auf der Basis von Aluminiumpaste formuliert. Ohne chlorierte Lösungsmittel

## ANWENDUNGSGEBIET

- Fließbänder zur Montage von Achsen und Lagern
- Automechanik
- Baustellen
- Ziegeleien, Zementfabriken, Großbäckereien
- Montagen
- Ventile
- Baukräne
- Landwirtschaft

## VERPACKUNG

Verpackungseinheit (VE):  
Spraydose 500 ml

Verkaufseinheit (VE):  
Karton mit 12 Einheiten

Palettisierung:  
1080 Einheiten - 90 Kartons.

Weißblechgehäuse Ø:65 mm  
Höhe: 195mm

Nennvolumen: 650 ml  
Nettovolumen: 500 ml

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Gebrauch kräftig schütteln, bis die Kugel ganz deutlich zu hören ist, um das Produkt zu homogenisieren. An der gewünschten Stelle aufsprühen. Mit einem Pinsel in die Gewinde einarbeiten.

## RECHTSLAGE

AUSSCHLIESSLICH FÜR PROFESSIONELLE ANWENDER.

Kann gefährlich sein. Vorsichtsmaßnahmen beachten.

*Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB), das auf Anfrage erhältlich ist. Unsere Datenblätter wurden nach unserem derzeitigen Kenntnisstand erstellt. Einige Elemente können geändert werden. Foto nicht vertraglich bindend. 01/01/2024 Index 1.0*

**S.I.C.O.**

577 Rue du Pommarin B.P. 16 – Voreppe - 38341 Moirans CEDEX France  
Tél : +33 (0)4 76 50 85 50 / sico.commercial@sico.fr / www.sico.fr